



| 呼び径 (A) | フランジ各部の寸法 | | | | | | | 寸法許容差 | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------------|--------|--------|------------------|--------|-------|------|---------|------|------|------|
| | 外径 D | 厚さ t | 中心円の 径 C | ボルト穴 | | 隣接穴 のピッチ P | ガスケット座 | | D | t-f | C | P | g |
| | | | | 数 n | 径 h | | g | f | | | | | |
| 350 | 490 | 26 | 445 | 16 | 25 | 86.82 | 413 | 3 | ±1.5 | +2 0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 400 | 560 | 28 | 510 | 16 | 27 | 99.49 | 475 | 3 | | | | | |
| 450 | 620 | 30 | 565 | 20 | 27 | 88.39 | 530 | 3 | ±3 | +2 0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 500 | 675 | 30 | 620 | 20 | 27 | 96.99 | 585 | 3 | | | | | |
| 550 | 745 | 34 | 680 | 20 | 33 | 106.38 | 640 | 3 | | | | | |
| 600 | 795 | 36 | 730 | 24 | 33 | 95.28 | 690 | 3 | | | | | |

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 承認 滝川 | 材質 SUS 316L SUSF316L | 名称 呼び圧力10Kフランジ 平面座閉止フランジ BDRF | 図面番号 23119 |
| 検図 今西 | 尺度 フリー | | |
| 製図 滝川 | 日付 2023/03/20 | ino ^c イノック株式会社 | |